

AP 200



AP 300

NOVINKA[Ⓢ]

AP 300 S



AP 500 S

ENERGIE AKUMULÁTORU[Ⓢ]

187 Wh

227 Wh

281 Wh

337 Wh

VÝKONY AKUMULÁTORU[Ⓢ] (PŘÍKLADY POUŽITÍ) A PRACOVNÍ DOBA NA JEDNO NABÍTÍ AKUMULÁTORU[Ⓢ] (až...)

MSA 160 C-B

NOVINKA

42 min
210 řezů50 min
250 řezů62 min
310 řezů74 min
370 řezů

MSA 161 T

42 min
200 řezů50 min
240 řezů62 min
300 řezů74 min
360 řezů

MSA 200 C-B

NOVINKA

Při řezání hranolů
(10 × 10 cm) až ...35 min
160 řezů40 min
210 řezů50 min
270 řezů60 min
320 řezů

MSA 220 C-B

NOVINKA

32 min
150 řezů37 min
220 řezů40 min
300 řezů48 min
350 řezů

MSA 220 TC-O

16 min
140 řezů25 min
190 řezů29 min
260 řezů34 min
310 řezů

MSA 300 C-O

-

-

-

20-44 min[Ⓢ]
320 řezů

- Ⓢ Energetický výkon podle specifikace výrobce článků. Skutečný energetický výkon, který je k dispozici během provozu, je nižší, čímž se prodlužuje životnost
- Ⓢ Jedná se o orientační hodnoty, které se mohou měnit podle sekaného materiálu
- Ⓢ Uvedené pracovní časy nabíjení akumulátoru plošné údaje jsou orientační hodnoty a mohou se měnit podle druhu použití a sekaného materiálu

Ⓢ Pracovní doba na jedno nabití akumulátoru se liší