

	Pracovní tlak (barů)	Max. tlak [Ⓞ] (barů)	Min. průtok vody (l/h)	Max. průtok vody (l/h)	Max. teplota přiváděné vody (°C)	Pohotovostní hmotnost (kg)	Příkon (kW)	Hladina akustického tlaku [Ⓞ] (dB(A))	Hladina akustického výkonu [Ⓞ] (dB(A))	Hodnota vibrací [Ⓞ] (m/s ²)	Délka síťového kabelu (m)	Sítové napětí (V / fáze / Hz)	Otáčky (min ⁻¹)	Sada pro rozstříkávání čistícího přípravku / nádržka na čistící prostředek / externí nasávání čistícího prostředku	Nádobka na čistící prostředky, průhledná (l)	Dávkový systém čistícího prostředku	Vysokotlaká hadice (délka v m)	Vysokotlaká hadice zesílená ocelovou tkaninou	Komfortní vysokotlaká pistole s otočnou stříkácí trubicí a měkkou rukojetí	Hliníková hlava čerpadla / mosazná hlava čerpadla / potažené písty	Regulace tlaku / průtoku na přístroji / pistoli	Manometr	Hliníková teleskopická rukojeť	Převravní rukojeť	Sklopný kryt pro uložení hubic	Rychlospojka pro vysokotlakou hadici	Integrovaný bublen na vysokotlaké hadičce	Pistole se spojkou chránící proti zkroucení hadice	Rotorová tryska / 2. stříkácí trubka s rotorovou tryskou		
VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE KOMPAKTNÍ TŘÍDY[Ⓞ]																															
RE 80 X	10-90	120	330	430	40	7,0	1,7	75,0	89,0	≤ 2,5	5	230 / 1-/50	20 000	●/-/-	0,5	-	5	-	-	●/-/-	-/-	-	-	-	-	-	●	-	●	●/-	
RE 80	10-90	120	330	430	40	7,0	1,7	75,0	89,0	≤ 2,5	5	230 / 1-/50	20 000	●/-/-	0,5	-	5	-	-	●/-/-	-/-	-	-	-	-	-	●	-	●	●/-	
RE 90	10-100	130	350	440	40	8,0	2,1	76,0	90,0	≤ 2,5	5	230 / 1-/50	21 000	●/-/-	0,5	-	6	-	-	●/-/-	-/-	-	-	-	-	-	●	-	●	●/-	
RE 100 PLUS CONTROL	10-110	150	350	450	40	9,0	2,1	76,0	89,0	≤ 2,5	5	230 / 1-/50	20 000	-/●/-	0,5	-	7	-	-	●/-/-	-/●	-	-	-	-	-	●	●	●	●/-	
RE 110	10-110	150	380	430	40	17,6	1,7	73,0	85,0	≤ 2,5	5	230 / 1-/50	2 850	●/-/-	0,5	-	7	-	-	●/-/-	-/-	-	-	●	●	●	●	●	-	●	●/-
RE 110 PLUS	10-110	150	380	430	40	20,3	1,7	73,0	85,0	≤ 2,5	5	230 / 1-/50	2 850	●/-/-	0,5	-	8	-	-	●/-/-	-/-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●/-
RE 120	10-125	160	400	480	40	20,0	2,1	74,0	86,0	≤ 2,2	5	230 / 1-/50	2 850	●/-/-	0,5	-	8	-	●	●/-/-	-/-	-	-	●	●	●	●	●	-	●	●/-
RE 130 PLUS	10-135	170	420	500	40	21,2	2,3	74,0	86,0	≤ 2,2	5	230 / 1-/50	2 850	●/-/-	0,5	-	9	●	●	●/-/-	-/-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●/-
RE 140 PLUS	10-145	180	430	510	40	22,7	2,5	74,0	86,0	≤ 2,5	5	230 / 1-/50	2 850	●/-/-	0,5	-	10	●	●	●/-/-	-/-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●/-
VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE STŘEDNÍ TŘÍDY[Ⓞ]																															
RE 150	10-140	180	540	612	60	30,0	2,9	71,0	85,0	< 2,5	5	230 / 1-/50	2 850	-/●/●	2	●	9	●	●	-/●/-	●/-	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●/-
RE 150 PLUS	10-140	180	540	612	60	31,0	2,9	71,0	85,0	≤ 2,5	5	230 / 1-/50	2 850	-/●/●	2	●	12	●	●	-/●/-	●/-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●/-
RE 170 PLUS	10-150	180	570	648	60	31,0	3,3	71,0	85,0	≤ 2,5	5	230 / 1-/50	2 850	-/●/●	2	●	12	●	●	-/●/● [Ⓞ]	●/-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●/-
VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE PROFESIONÁLNÍ TŘÍDY[Ⓞ]																															
RE 282 PLUS	60-160	200	700	760	60	42,0	3,5 [Ⓞ]	73,4	87,6	≤ 2,5	5	400 / 3-/50	1 450	-/●/●	2,5	●	15	●	●	-/●/●	●/-	●	-	●	-	-	●	●	-/●		

- Sériově
- Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

- Ⓞ Prodloužení vysokotlaké hadice nelze navinout na hadicový bublen
- Ⓞ Maximálně přípustný systémový tlak
- Ⓞ K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

- Ⓞ K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 1,5 m/s² (RE 90), 2,0 m/s² (od RE 100), s plochou tryskou
- Ⓞ Dodržujte při práci se vysokotlakým čističem STIHL místní předpisy pro nakládání s odpadní vodou
- Ⓞ Pist z nerezové oceli s inovativním, extrémně odolným povlakem DLC (Diamond like Carbon) pro maximální ochranu proti opotřebením.