



	Maximální sečená plocha ... (m ²)	Šířka záběru při sečení (cm)	Výška sečení (mm)	Mulčovací funkce	Sběrný koš na trávu (l)	Pohon (km/h)	Typ motoru	Zdvihový objem (cm ³)	Nenný výkon (kW / k)	Pracovní otáčky (ot./min)	Hmotnost ^① (kg)	Garantovaná hladina akustického výkonu (dB(A))	Změřená hladina akustického tlaku (dB(A))	Nejistota hladina akustického tlaku ^② (dB(A))	Hodnota vibrací (m/s ²)	Nejistota hodnota vibrací K ^② (m/s ²)	Komfortní, jednoduché ovládací držadlo	Sklopný sběrný koš na trávu	Centrální nastavení výšky sečení	Extra měkká rukojeť	Multi-nůž	Brzda/spojka nože
BENZINOVÉ SEKAČKY SÉRIE 2																						
RM 248	1 200	46	25 – 75 (7-stupňů, centrální)	-	55	-	STIHL EVC 200	139	2,1 / 2,8	2 800	26,0	96	83	2	2,8	1,4	-	-	●	-	-	-
RM 248 T	1 200	46	25 – 75 (7-stupňů, centrální)	-	55	T / 3,7	STIHL EVC 200	139	2,1 / 2,8	2 800	28,0	94	80	2	2,8	1,4	-	-	●	-	-	-
RM 253 T	1 800	51	25 – 75 (7-stupňů, centrální)	-	55	T / 3,7	STIHL EVC 200	139	2,1 / 2,8	2 800	29,0	97	84	2	5,5	2,2	-	-	●	-	-	-
BENZINOVÉ SEKAČKY SÉRIE 4																						
RM 443 T	1 200	41	25 – 75 (6-stupňů, centrální)	○	55	T / 3,5	STIHL EVC 200 C	139	2,1 / 2,8	2 800	27,0	93	80	2	4,4	2,2	-	●	●	●	-	-
RM 448 TX	1 200	46	25 – 75 (6-stupňů, centrální)	○	55	T / 3,5	STIHL EVC 200 C	139	2,1 / 2,8	2 800	27,0	95	82	2	5,0	2,5	-	●	●	●	-	-
RM 448 TC	1 200	46	25 – 75 (6-stupňů, centrální)	○	55	T / 3,5	STIHL EVC 200 C	139	2,1 / 2,8	2 800	28,0	95	82	2	3,8	1,9	●	●	●	-	-	-
BENZINOVÉ SEKAČKY SÉRIE 5																						
RM 545 T	1 200	43	25 – 80 (7-stupňů, centrální)	○	60	T / 3,6	STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2 800	30,0	94	80	2	5,3	2,12	-	●	●	-	-	-
RM 545 V	1 200	43	25 – 80 (7-stupňů, centrální)	●	60	V / 2,2 – 3,8	STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2 800	31,0	94	80	2	5,3	2,12	-	●	●	-	-	-
RM 545 VM	1 200	43	25 – 80 (7-stupňů, centrální)	●	60	V / 2,2 – 3,8	STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2 800	31,0	94	80	2	5,3	2,12	-	●	●	-	●	-
RM 545 VE	1 200	43	25 – 80 (7-stupňů, centrální)	○	60	V / 2,2 – 3,8	STIHL EVC 300 E	166	2,6 / 3,5	2 800	31,0	95	81	2	5,0	2,5	-	●	●	-	-	-
BENZINOVÉ SEKAČKY SÉRIE 6																						
RM 650 T	2 000	48	25 – 85 (7-stupňů, centrální)	●	70	T / 3,5	Kohler série HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2 800	45,0	95	81	2	3,4	1,7	●	●	●	●	●	-
RM 650 V	2 000	48	25 – 85 (7-stupňů, centrální)	●	70	V / 2,6 – 4,6	Kohler série HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2 800	46,0	95	81	2	3,4	1,7	●	●	●	●	●	-
RM 655 V	2 500	53	25 – 85 (7-stupňů, centrální)	●	70	V / 2,6 – 4,6	Kohler série HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2 800	46,0	98	84	2	3,4	1,7	●	●	●	●	●	-
RM 655 VS	2 500	53	25 – 85 (7-stupňů, centrální)	●	70	V / 2,6 – 4,6	Kohler série HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2 800	50,0	98	84	2	3,8	1,9	●	●	●	●	●	●
BENZINOVÉ SEKAČKY SÉRIE R																						
RM 2 RT	1 500	46	28 – 85 (4-stupňů, na nápravě)	●	-	T / 3,5	Kohler série HD 675 OHV SC	149	2,2 / 3,0	2 800	30,0 ^①	94	81	2	5,90	2,36	-	-	●	-	-	-
RM 4 RT	2 500	53	30 – 70 (5-stupňů, centrální)	●	-	T / 4,9	Kohler série HD 675 OHV SC	149	2,2 / 3,0	2 800	30,0 ^①	94	82	1	3,33	1,67	-	-	●	-	-	-

- Sériově
- Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

Výbava motorů
 SC = SmartChoke (automatický sytič)
 OHV/DOV = ventily v hlavě válců
 B&S = Briggs&Stratton

C = komfortní verze
 E = elektrický start
 M = mulčování

S = nožová brzda-spojka
 T = Irychlostní pohon kol
 V = pohon kol Varío

X = model v provedení Economy
 Y = hydrostatický pohon kol

① Čistá hmotnost bez provozních látek
 ② Nejistoty podle směrnice 2006 / 42 / EU