

ROBOTICKÉ SEKAČKY																				
		Maximální plocha trávníku ^① (m²)	Maximální sklon svahu (%)	šířkou záběru (cm)	Výška sečení (mm)	Aktivní čas ^② (h/týden)	Doba sečení na jedno nabití akumulátoru 80 % / 100 % (min)	Doba nabíjení 80 % (min)	Kapacita akumulátoru (Wh)	Hmotnost (kg)	Hladina akustického tlaku ^③ (dB(A))	Hladina akustického výkonu ^④ (dB(A))	Vodící dráty (kus)	Mulčovací žací ústrojí	Dešťový senzor	Přístup k aplikaci	Ambient light vpředu a vzadu / LED matrice	Bluetooth® + WLAN/ mobilní telefon	Ultrazvukové senzory	
RMI 422		800	35	20	20 – 60 (ručně)	40	30 / 40	80	42	9,0	52	62	-	●	●	-	- / -	- / -	-	
RMI 422 P		1.500	40	20	20 – 60 (ručně)	80	60 / 80	100	104	10,0	52	62	-	●	●	-	- / -	- / -	-	
iMOW® 3	NOVINKA	500	40	20	20 – 60 (ručně)	45	35 / 55	85	45	10,0	48	58	1	●	●	●	- / -	● / -	●	
iMOW® 4	NOVINKA	1.000	40	20	20 – 60 (ručně)	65	65 / 90	85	90	10,0	48	58	1	●	●	●	- / -	● / -	●	
iMOW® 5		1.500	40	28	20 – 60 (elektricky)	75	55 / 65	50	83	14,0	48	61	2	●	●	●	● / -	● / -	●	
iMOW® 5 EVO		1.500	45 (55) ^②	28	20 – 60 (elektricky)	60	55 / 65	50	83	15,0	48	61	3	●	●	●	● / ●	● / ●	●	
iMOW® 6		3.000	40	28	20 – 60 (elektricky)	110	135 / 150	75	180	15,0	48	61	2	●	●	●	● / -	● / -	●	
iMOW® 6 EVO		3.000	45 (55) ^②	28	20 – 60 (elektricky)	90	135 / 150	75	180	15,0	48	61	3	●	●	●	● / ●	● / ●	●	
iMOW® 7		5.000	40	28	20 – 60 (elektricky)	160	220 / 240	80	259	15,0	48	61	2	●	●	●	● / -	● / -	●	
iMOW® 7 EVO		5.000	45 (55) ^②	28	20 – 60 (elektricky)	125	220 / 240	80	259	16,0	48	61	3	●	●	●	● / ●	● / ●	●	
iMOW® 7 PRO	NOVINKA	5.000	45 (55) ^②	28	20 – 60 (elektricky)	125	220 / 240	80	259	16,0	48	61	3	●	●	●	● / -	● / ●	●	

● Sériově P = výkonný model

① Při ideálních podmínkách (málo překážek, jednoduchá geometrie a malá stoupání v zahradě, mírný růst trávníku)
② U modelů iMOW® EVO a PRO lze maximální stoupavost zvýšit až na 55 % pomocí sad iMOW® Upgrade Kits (viz strana 167)

🚧 Jen do vyprodání zásob!

③ Při ideálních podmínkách (málo překážek, jednoduchá geometrie a malé stoupání v zahradě, mírný růst trávníku), vztaženo na uvedenou maximální plochu
④ K-hodnota podle RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)