

VYŽÍNAČ FS-KM^①

Ideálně se hodí k začišťování u zdí, plotů, živých plotů a obrubníků. Žací hlava AutoCut 25-2.



Obj. č. **4180 200 0718**

VYŽÍNAČ FS-KM^①

Ideálně se hodí pro luční plochy s tužší zelení. Žací list na trávu GrassCut 230-2.



Obj. č. **4180 200 0475**

ZAROVNÁVAČ OKRAJŮ FCB-KM^②

Pro přesné okraje trávníků u cestiček, příjezdových cest nebo okrajů záhonků. Nastavitelná hloubka práce.



Obj. č. **4180 740 5002**

PŘÍSLUŠENSTVÍ: ZAROVNÁVAČ OKRAJŮ (NÁHRADNÍ NŮŽ)

Délka **20 cm**
Obj. č. **4133 713 4102**



VYVĚTVOVACÍ PILA HT-KM^②

Přesně řeže vysoké větve. Kompaktní provedení, s řeznou lištou, 1/4" pilovým řetězem PM3.



Obj. č. **4182 200 0212**

FOUKAČ BG-KM^①

Zbaví cesty a jiné plochy přebytečného listí a zbytků posečené trávy. Vysoký foukací výkon.



Obj. č. **4606 740 5000**

PŘÍSLUŠENSTVÍ: ZAHNUTÁ PLOCHÁ TRYSKA

Obj. č. **4606 701 8301**



PRODLOUŽENÉ ZAHRADNÍ NŮŽKY HL-KM 145°^②

Pro náročné práce na vysokých živých plotech a pro použití v blízkosti země. Nastavitelné, prostorově úsporné pro přepravu i skladování.



Řezná délka **50 cm**
Obj. č. **4243 740 5003**

ODSTRAŇOVAČ PLEVELE RG-KM^②



Pro účinné odstraňování plevelů a trávy na různých podkladech, jako je štěrk, asfalt nebo dlážděné plochy, i při nízký otáčkách.



Pro **KM 91 R, KM 94 R, KM 111 R, KM 131 R a KMA 135 R**
Obj. č. **4180 740 5006**

Obj. č.

	Hmotnost (kg)	Celková délka bez nástroje (cm)	Pracovní záběr adaptéru (mm)	Foukací síla ^④ (N)	Průměr vyžinaného kruhu (mm)	Max. rychlost vzduchu (m/s) s kulatou hubicí	Objemový průtok vzduchu (m ³ /hod.) s kruhovou hubicí	Délka nože (cm)	Rozteč zubů (mm)	Úhel sklonu (°)	Délka lišty ^⑤ (cm)	Rozteče pilového řetězu	Typ pilového řetězu STIHL Oilomatic ^⑥	Volnoběžné otáčky jmenovitá hodnota (ot/min)
FS-KM^①	4180 200 0718	1,2 ^①	94	-	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FS-KM^①	4180 200 0475	1,2 ^①	94	-	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FCB-KM^②	4180 740 5002	2,3	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HT-KM^②	4182 200 0212	1,6 ^②	126 ^③	-	-	-	-	-	-	-	30	1/4"	PM3	-
BG-KM^①	4606 740 5000	1,8	89	154	16	59	845	-	-	-	-	-	-	-
HL-KM (145°)^②	4243 740 5003	2,3	148	-	-	-	-	50	34	145	-	-	-	-
RG-KM^②	4180 740 5006	2,5	94	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-

① Schválené pro všechny kombimotory

② Schválené pouze pro kombimotory s kruhovou rukojetí (R)

③ Bez řezného nástroje a krytu

④ Bez vodicí lišty a pilovým řetězem

⑤ S vodicí lištou a pilovým řetězem

⑥ Údaj o síle v newtonech (N) pro srovnání výkonu foukačů

⑦ Skutečná délka řezu je kratší než uvedená vodicí lišty

⑧ Podrobné vysvětlení typů pilových řetězů Katalog STIHL od strany 112

⑨ Vysvětlení certifikačních značek na straně katalogu 451